

KLIC-4S

특징

- 콘트롤러로부터 DC24V의 전압을 받아 동작되며 센서 수위에 따라 변환된 DC4~20mA의 전류신호를 콘트롤러로 전송합니다. 콘트롤러는 이 신호를 받아 제어 및 경보, 현재 값 지시 등을 합니다.

용도

- 각종 물탱크, 정화조, 해수, 폐수탱크, 기름탱크, 팽창탱크, 화공약품탱크 등

사양

SENSOR 일반 사양	
Mounting	Screw PF2" 또는 JIS 80A 또는 JIS 100A FLANGE PVC 또는 SUS
Connection	PF1/2"
사 용 온 도	100℃ 이하
Housing	ABS
Range	6m 이하, PVC 4m 이하
재 질	Float - PP, 테프론, SUS Body - 테프론, PVC, SUS Head - ABS+Glass, 테프론, SUS, PP
사 용 압 력	2kgf/cm ²

지시센서 설치 시 주의사항

- 저장탱크의 벽면에서 가까운 곳.
- 수면에 이물질이 많은 곳.
- 고온(100℃ 이상) 및 특수 화공약품 등에 사용하고자 할 경우 별도로 문의하여 주시기 바랍니다.

SENSOR 설정 방법

- 100% 설정
플로트를 100%로 설정하고자 하는 위치까지 올린 다음, 센서 헤드 내 컨버터의 "100%"를 지시 미터가 100%를 지시하는 지점까지 돌려 주십시오.
(주의 : 이 때 100%를 넘지 않도록 할 것.)
- 0% 설정
플로트를 센서의 최하단부까지 내린 다음, 센서 헤드 내 컨버터의 "0%"를 지시 미터가 0%를 지시하는 지점까지 돌려 주십시오.
- 0 ~ 100%가 맞게 설정되었는지 확인하여 주십시오.

사용 가능한 콘트롤러

- KL-2000, KL-2200, KL-2300, KLIC-4C, KL-1000, KLI-U, KLIC-2SC, KLIC-3SC



외형도 (지시센서)

